

Antioxidant Gilnox

შრობის საწინააღმდეგო საშუალება, გამოიყენება საღებავის ლილვებზე, დეკელზე და საღებავის კონტეინერში.

გამოყენების სფერო

- გამოიყენება საღებავის შრობის საწინააღმდეგოდ, ოფსეტურ და მაღალ ბეჭდვაში.
- Gilnox – არის ანტიოკსიდანტების და მინერალური ზეთების ხსნარი. გამოიყენება საღებავის კონტეინერში, ქილაში, ლილვებზე და დიდი ხნით საბეჭდი მანქანის გაჩერების დროს საღებავის შრობის თავიდან ასაცილებლად. თავსებადია ოფსეტური და რულონური საღებავებისთვის (heatset)

ძირითადი თვისებები

მისი მოქმედებით გამოირიცხება ჩამოსარეცხი საშუალების გამოყენება საბეჭდი მანქანის გაჩერების დროს, ვინაიდან ხელს უშლის საღებავის შრობას. აგრეთვე, ხელს უშლის აპკის წარმოქმნას საღებავის კონტეინერში საბეჭდი მანქანის დიდი ხნით გაჩერების დროს (მთელი ღამით).

უპირატესობა

მისი საღებავის შედგენაში შესხურება ხდება ადვილად და სწრაფად.

დოზირება

ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად, შევასხუროთ 30-45 მილიმეტრის დაშორებით.

შეფუთვა

0,397

შენიშვნა

ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში შესხურება არ არის რეკომენდებული, ვინაიდან ამ დროს, შეკუმშული ჰაერი გამოდის ხსნარის გარეშე.

საღებავის კონტეინერში საღებავზე შესხურებისას, მასზე აუცილებელია დაედოს საკმარისი რაოდენობა. საბეჭდ ლილვებზე შესხურებისას კი აუცილებელია ლილვების ცოტა ხანი ტრიალი, რათა ხსნარი თანაბრად გადანაწილდეს.

ტირაჟის გაშვებამდე აუცილებელია მცირე რაოდენობის მაკულატურის გაშვება, რადგან ლილვებიდან მოსცილდეს ის საღებავი, რომელსაც კონტაქტი ჰქონდა ამ ანტისიკატივთან.

FlintGroup